

Porter

Style #: 8050 St. Albert Trail

SURFACE TEXTURE: TEXTURE DU TAPIS:	Tufted Multi-Level Pattern Loop Bouclé à Niveau Multiple avec Motif
PILE FIBRE CONTENT: CONTENU DE LA FIBRE:	72% SEP* Solution Dyed/28% Yarn Dyed 72% Teint en Solution SEP* & 28% Fil Teint
PILE WEIGHT: POIDS DU VELOURS	22 oz./s.y. 746 g/m ²
GAUGE: CALIBRE:	1/12 in. 4.72 rangée/cm
STITCHES: RANGÉES DE TOUFFES:	10 /in 3.94 points/cm
PILE HEIGHT: HAUTEUR DU VELOURS:	.116 in. 2.95 mm
WIDTH: LARGEUR:	12 ft. 3.66 m
DYE SYSTEM: MÉTHODE DE TEINTURE:	Solution Dyed/Yarn Dyed Solution Teinte/Filé Teint
SOIL/STAIN PROTECTION: PROTECTION ANTI-TACHES:	Blue Shield® Soil and Stain Protector Protection Anti-Tache de Blue Shield®
DENSITY FACTOR: FACTEUR DENSITÉ:	6828
PRIMARY BACKING: ENDOS PRIMAIRE:	Woven Polypropylene Polypropylène Tissé
SECONDARY BACKING: ENDOS SECONDAIRE:	Woven Synthetic Synthétique Tissé
RADIANT PANEL TEST: ESSAI RADIANT DE PANNEAU:	Class I Classe I
NBS SMOKE CHAMBER TEST: NBS ESSAI DE CHAMBRE DE FUMÉE:	Passes Passé
PATTERN REPEAT: RÉPÉTITION DU MOTIF:	24" W x 25" L 1.91 cm x 12.07 cm
OPTIONAL BACKINGS:	High tuft-bind woven synthetic, moisture barrier backings and attached polyurethane cushions available. Contact mill for details.
ENDOS FACULTATIFS:	Haut touffe-liez le synthétique tissé, les supports de barrière d'humidité et les coussins ci-joints de polyuréthane disponibles. Moulin de contact pour des détails.
WARRANTIES: GARANTIES	10-Year Wear Warranty 10-Year Delamination 10-Year Edge Ravel Warranty
	10-Année Garantie d'usage 10-Année Garantie de Décollement 10-Année Garantie d'effilochure de bord

*SEP nylon is produced using environmentally friendly pigments and is recyclable.

*Le nylon de SEPT est produit en utilisant des colorants amicaux et est recyclable.



CRI Green Label Plus Indoor Air Quality Testing Program Certification No. GLP 4078
CRI Green Label Plus Programme D'essai D'intérieur De Qualité D'Air Certification No. GLP 4078

Il est recommandé d'utiliser des plaquettes protectrices sous les chaises à roulettes afin de préserver l'apparence et d'éviter la délamination et l'usure prématurée. Il est aussi recommandé d'installer des tuiles « Clean Step » de Blueridge ou des carpettes aux entrées afin de réduire l'apparition de taches.

Les spécifications sont basées sur des moyennes de tolérance en usine, et peuvent varier selon le lieu d'installation. La performance globale du produit n'est cependant pas affectée par ces variantes.

Pour les produits textiles avec patron, il est impossible de garantir la perfection des motifs. De légères imperfections dans l'apparence ou les joints peuvent être visibles. Ce produit « Golden Age » requiert une technique de pose particulière au niveau des joints. Un scellant à joints doit d'ailleurs être utilisé.

L'installation d'un tapis à motifs requiert plus de temps. Il faut donc en tenir compte au moment de la préparation de la soumission. Le tapis doit être installé selon les recommandations du manufacturier.

Chair pads are recommended under office chairs with roller casters to preserve appearance retention, act as a deterrent toward delamination and to avoid premature or accelerated wear out. Walk-off mats are recommended at building entryways to reduce soiling.

Product specifications are derived from averages resulting from normal manufacturing tolerances in yarn, fiber, fabrication or finishing, and may vary within normal industry tolerances. Construction value quotes are "at point of manufacture". Performance is not affected by these variables

As with all patterned carpet, a perfect pattern match may not be possible due to the fact that carpet is a textile subject to shrinking and expansion in both length and width. A plus or minus 1% should be expected. However, a reasonable pattern match may be achieved by competent installers using power stretching and stay nailing techniques.

Installation of pattern carpet requires more time to install correctly, which should be considered in the original installation quotation.